Co-innovating tomorrow™

YOKOGAWA

OpreX™ Field Instruments

プロダクトソリューション要覧

フィールド機器/科学機器

Bulletin 00A03B02-01

フィールド機器

圧力計

液 ガ 蒸

DPharp EJXシリーズ 電子式差圧・圧力伝送器

- マルチセンシング機能を搭載し、さらに高性能化、高機能化したDPharpの代表モデル。
- 90msの高速応答。
- 広いレンジアビリティ1:200。
- 優れた長期安定性。
- IECの安全規格(IEC61508)に基づいたSIL2を取得。
- ステータス接点出力機能を搭載可能。

液 ガ 蒸

DPharp EJA-Jシリーズ 電子式差圧・圧力伝送器

- マルチセンシング機能を搭載した汎用モデル。
- 小形軽量で、ダイレクトマウントやスリーバルブレスも可能。
- 90msの高速応答。
- 優れた長期安定性。
- IEC61508に基づいたSIL2認証取得。

液 ガ 蒸

EJXC50J/EJAC50J ダイアフラムシールシステム

- 圧力伝送器にダイレクトマウント形ダイアフラムシールを取付けたダイアフラムシールシステム。
- 高圧のタンク内圧やレベルの測定に利用可能。

液 ガ 蒸

FP/JP 小形圧力センサ

- シリコンストレンゲージセンサ採用の非常にコンパクトな圧力センサ。
- 油圧、水圧、空圧機器の装置組込みに最適。

温度計

YTA610/YTA710 温度伝送器

- センサの種類は12種類の熱電対、7種類のRTD、抵抗、直流電圧から選択可能。
- 2室構造により、厳しい環境下でも使用が可能。
- 指示計のプッシュボタンで基本的なパラメータの設定が可能。
- 機器の自己診断だけでなく、センサ診断に使える機能を搭載。
- HART 7、FOUNDATION™ フィールドバス ITK6.1に対応。

熱電対・測温抵抗体

- 永年の実績で裏付けされた高信頼温度センサ。
- JISおよびIEC規格に完全対応。
- 取付器具を豊富に揃え、あらゆるプロセスに適用。

液 ガ 蒸

EJXシリーズ 差圧・圧力伝送器

- ISA100無線で接続される伝送器。
- 有線伝送器と同等の測定精度と安定性。
- 電池駆動、最長10年の電池寿命。
- 通信周期を1秒～1時間で選択、EJXは0.5秒に対応。
- 13mのアンテナ延長ケーブルに対応。
- 中継器機能とセンサ機能の両機能を搭載。

無　線

YFGW410

YFGW510/520

フィールド無線用 管理ステーション/ アクセスポイント

ゲートウェイモジュール

FN110-R1/LN90

- ISA100無線インフラを構築。
- フィールド無線用管理ステーション YFGW410は、20台のアクセスポイント YFGW510/520、および500台の無線機器を管理。
- ゲートウェイモジュールFN110-R1/インタフェースアダプタLN90は20台までの無線機器を管理。
- アンテナ延長ケーブルに対応。

FN310 フィールド無線用 マルチプロトコル モジュール

FN510 フィールド無線用 マルチファンクション モジュール

- HART、Modbus信号をISA100無線に変換(FN310)／4-20mA、パルス入力、デジタル入出力をISA100無線に変換(FN510)。
- 電池で接続機器を駆動(FN310)。
- 通信周期は5秒～1時間(FN310)、1秒～1時間(FN510)で選択可能。
- 20mのFN110延長ケーブルに対応。

(注) 写真はFN110 フィールド無線用通信モジュールを取付けた構成。

YTA510 温度伝送器

YTMX580 多点温度伝送器

液 液体　ガ ガス　蒸 蒸気　固 固体　粉 粉体

ガス分析計

酸素濃度計

ZR402/ZR202
直接挿入形
ジルコニア式酸素濃度計

- 検出器を炉内に直接挿入して測定。一体型と分離型があり、高温湿度計としても使用可能。
- 高信頼性ジルコニアセンサを採用し、現場でヒータアセンブリを一式交換可能。
- LCDタッチパネルにより操作が簡単。

AV550G
アベレージングコンバータ

- 最大8点までの酸素濃度検出器の接続および個別出力が可能。
- 複数点でのO_2濃度の平均値により最適燃焼管理・制御が可能。

OX400
低濃度ジルコニア式酸素濃度計

- 0-10ppm～0- 100vol%。各種半導体用途の制御・監視用。
- 横河電機独自の薄膜形成法を採用、従来製品に比べ約3倍長寿命（当社比）。測定ガスの置換が容易な円筒型センサで高速応答を実現。
- 小型・軽量で、省スペースを実現。現場でセンサ交換が可能で優れたメンテナンス性。

OX100/OX102
雰囲気ガス管理用
酸素濃度計

- グローブボックスなどの半導体・電子部品の製造プロセス雰囲気ガス中のO_2濃度監視やクリーンルームの酸欠監視用に使用。（OX100）
- N2リフロー炉の炉内ガスや半導体雰囲気管理用などppmレベルのO_2濃度の測定に使用。（OX102）

レーザガス分析計

TDLS8000
レーザガス分析計

- スペクトル面積法による高精度測定とSIL2適合による高信頼性測定。
- 各種化学プロセス、燃焼プロセス、脱硝設備等でのインラインガス分析。（O_2 CO, CH4, NH_3, H_2Oなど）
- ダイレクト測定で、高温、高圧、腐食性ガスや刺激性ガス雰囲気が高速応答で測定可能。また、オートゲインの採用により高ダスト濃度等厳しい条件下でも長期安定・高精度測定が可能。
- 直観的なタッチスクリーンを搭載したHMI。
- HART通信およびModbus TCP通信の機能を標準搭載。

ガス密度計

GD400
ガス密度計

- ガスの密度を高感度で測定、高速応答。
- 爆発危険場所での使用にも対応。
- ガス熱量計（GD410）、H2純度・置換濃度計（GD420）としての使用も可。



ZS8
防爆形ジルコニア式酸素濃度計

- 石油精製・石油化学・都市ガス製造など防爆雰囲気での各種工業炉の燃焼監視および低O_2燃焼制御に最適。

MG8G/MG8E
磁気式酸素濃度計

- 可燃性ガス中の酸素濃度測定に使用。MG8Eは、耐圧防爆構造。
- 干渉ガス補償機能、大気圧補償による高精度を実現した磁気流量比方式の磁気式酸素濃度計。

赤外線ガス分析計

IR202

IR400

IR202/IR400
赤外線ガス分析計

- CO_2, CO, CH4, SO_2, NOのなかから3成分およびO_2の最大4成分のガス濃度を同時連続測定が可能。外部設置のO_2計からの信号入力で測定値表示も可能。（IR202）
- NO, SO_2, CO, CO_2, CH4のなかから4成分およびO_2を加えて最大5成分のガス濃度を同時に連続測定が可能。（IR400）

SG1000
煙道ガス
濃度計

- NO_X, SO_2, CO, CO_2, O_2の5成分の同時測定が可能。高感度かつ連続ゼロ補正機能搭載により、ゼロ安定性：±1.0% FS/週以下を実現。

ガスクロマトグラフ

GC8000
プロセスガスクロマトグラフ

- 複雑なアプリケーションを単純なカラムシステムに分割し、それぞれの分析条件の最適化により分析時間を短縮。
- GCモジュールを組み合わせることにより、複数同時分析が可能。
- 12インチの大型カラータッチパネルにより操作性を向上。

ガス熱量計

CM6G
ガス熱量計

- 都市ガスや鉄鋼におけるガスの熱量測定に使用。
- 試料ガスを燃焼させ、その燃焼排ガスの温度と燃焼空気のバーナ入口温度との差を検出し、試料ガスのウォッベ・インデックス（WI）又は発熱量を測定。

ダストモニタ



DT450G
ダストモニタ

- ダストの付着に影響されない摩耗静電気検出方式。広いレンジに対応。
- 測定レンジの自動設定が可能。
- 測定ガス温度250°C。
- バグフィルタの破損検知,電気集塵機の効率チェックに使用。

変換器

PK200
電空変換器

- 高性能・高信頼を実現したエレクトロフィードバック。リニアリティ±0.2%。
- 経済性を追求した省エネ設計。空気消費量：従来品の約1/4。
- 旧製品PK(5502)からのリプレースに特別な工事、部品は不要。

空気式計器

MC43
空気式指示調節計

- 連続的にプロセス圧力、温度、流量を測定しコントロール。
- 過酷な条件下でもトラブルのないことを、長年の実績が証明。
- 強度の高いアルミ合金ダイキャストケースを採用。

P10
空気式差圧・圧力伝送器

- 振動、衝撃、極端な温度変化等の厳しい環境条件下でも高安定。
- 頑丈な構造、長年の実績が市場の信頼を獲得。
- 周囲温度-40～120℃、接液温度は190℃まで可能。

サニタリ機器

- 品質と安全性を追求した食品プロセス用センサ。
- 流量、レベル、圧力、比重、温度等、豊富な製品群で対応。

液

AXG
電磁流量計

液 ガ

ROTAMASS
コリオリ質量流量計

液

EJXC80J/EJAC80J
ダイアフラムシールシステム

液

EJAC60J
サニタリ用アダプタシステム（エキレス形）

液

PULS64
レーダーレベル計

レベル計



液　固 粉

PULS60シリーズ
レーダーレベル計

- PULS64、PULS69は、周波数80 GHz を採用し、従来より小さなアンテナで電波放射角最小3°を実現。攪拌機やはしごなどの影響を受けにくく、かつ付着や結露に強いため、設置やメンテナンスの手間を大幅に軽減。
- 測定対象の温度変化、密度変化、ガスや蒸気の影響なし。
- 受信感度向上で劣悪な環境や難しいアプリケーションでも安定測定を実現。

液 固 粉

SUN60シリーズ
超音波レベル計

- 非接触測定でメンテナンスコスト削減。
- 用途にあわせた3種類のセンサ、耐食性に優れたステンレス鋼ハウジング、2線式／4線式をラインアップ。
- コンパクトな一体形設計。

液 粉

FLEX80シリーズ
ガイドパルスレベル計

- 簡単なセットアップで高い測定信頼性を実現。
- 液、粉、界面測定や高温・高圧測定に対応。最大測定レンジは75m、プロセス温度範囲は+450℃まで。
- 搭載されたイベントメモリでタイムスタンプ付き履歴管理が可能。
- 2出力タイプを用意。

液

EJXC40A
ディジタルリモートセンサ

- 2台の圧力計を専用通信ケーブルで接続し、離れた2点の差圧を測定・出力。
- ねじ接続形とフランジ取付形（写真）の2タイプを用意。

液

EJXC80J/EJAC80J
ダイアフラムシールシステム

- 腐食性や高温流体のレベルや比重を測定。
- 小口径タイプもラインアップ。

液 液体　ガ ガス　蒸 蒸気　固 固体　粉 粉体

調整・設定ツール

BT200
ブレインターミナル

BT200は、BRAIN通信を使用する各機器と組合せ、相互通信により、「Tag.No、レンジ、出力モード」など、各機器の動作に必要なパラメータの設定／変更／表示／プリントアウト可能。

FieldMate
タブレット

- 主要通信プロトコル（FOUNDATION™フィールドバス、BRAIN、HART®、ISA100.11a）をサポートし、パラメータ設定、調整、管理をおこなう機器設定ソフトウェア。
- ゼロ点調整をワンタッチで実行。
- 作業報告書を簡単に作成。
- ループテストにも対応。

(注) BRAIN,HART 以外は別途モデムが必要です。

フィールド機器

流　量　計

液 ガ

ROTAMASS Total Insight シリーズ
コリオリ質量流量計

ROTAMASS Total Insight シリーズは、ライフサイクルの各段階の課題に対してソリューションを提供し、お客様の運用コストの低減の実現に貢献する「Total Insightコンセプト」を採用。

- 最適なソリューションを提供する6種類の検出器ラインアップ。口径：15mm～200mm、流体温度範囲：-70°C～+350°C
- ウィザード機能により、主要な設定の簡単な設定操作が可能。
- イベント発生時の表示や出力信号動作の設定ができるイベント管理機能を搭載。
- 検出器チューブの腐食などの特性変化を検出する測定チューブ自己診断機能を搭載。（特許取得：JP 4952820 B2）
- microSDカードを標準搭載。パラメータなどの機器情報が保存でき、microSDを介して他の機器に簡単に設定を複製することが可能。運転立上げにかかる工数を削減。

液

ADMAG Total Insight シリーズ
AXG/AXW 電磁流量計

ADMAG Total Insight シリーズは、AXFの特長を継承しつつ、ライフサイクルの各段階の課題に対してソリューションを提供し、お客様の運用コストの低減の実現に貢献する「Total Insightコンセプト」を採用。

- 安定した測定を行いながら、お客様のプロセスで起こっている異常の兆候を捉えることができるアプリケーション診断機能を搭載。
- 機器の健全性診断（ベリフィケーション機能）により、電磁流量計に異常がないか健全性を診断可能。FieldMateとの組み合わせにより、結果をデータベースに保存、レポートとして印刷でき、メンテナンスコストを削減。
- microSDカード（オプション）を搭載。パラメータなどの機器情報が保存でき、microSDを介して他の機器に簡単に設定を複製することが可能。運転立上げにかかる工数を削減。

液 ガ 蒸

digitalYEWFLO
渦流量計

- 堅牢な検出部と変換部のスペクトラル信号処理による長期安定測定。初期コスト、メンテナンスコストを削減。
- 口径は最大400mmまで。軽量でコスト効果の高いウエハ形から高圧用フランジ形まで豊富にラインアップ。
- 流体温度は最高+450°C（高温用）、最低-196°C（極低温用）まで用意。
- マルチバリアブル（温度計内蔵）形は1台で飽和蒸気の質量流量測定が可能。外付けの温度計が不要でコストを削減し、配管の安全性を向上。
- レデューサ形は低流量域測定の安定性を向上。2サイズダウンまで用意。

液 ガ

ROTAMASS 3
コリオリ質量流量計

- 気泡の混入に強く、ほとんどの液体・気体の安定測定が可能。
- 外的負荷や振動の影響を受けにくい検出器構造。
- 広い流量レンジで高精度・高安定。
- 流体温度範囲：-200°C～+350°C
- 最大で±0.0005g/cm³の高精度密度測定が可能。

液

ADMAG AXR
2線式電磁流量計

- AC電源不要の2線方式配線により、計装コストや消費電力を低減。
- 安全度水準SIL2の認証取得により安全性が求められるアプリケーションに導入可能。

液

ADMAG CA
容量式電磁流量計

- 導電率0.01μS/cmの低導電率流体を測定可能。
- 非接液式電極により、絶縁物の付着やスラリーによる電気的ノイズに強く、高濃度スラリーを安定測定。

液

ADMAG AXF
電磁流量計

- 二周波励磁方式で、高濃度スラリー流体や低導電率流体でも安定測定を実現。
- アラーム時に具体的な対処法を表示、Easy Setupパラメータで簡単操作。
- 電極付着診断機能により、メンテナンスコストを削減。

液 ガ 蒸

EJX/EJA
差圧伝送器

- オリフィスと組合せて液体、気体、蒸気の流量を測定。
- ダイレクトマウントやスリーバルブレスも可能。
- 長期安定性に優れているため、メンテナンスコストの削減可能。

液 ガ 蒸

オリフィス

- 様々な流体測定に適応するためJIS Z8762（ISO準拠）に基づく絞り機構設計。
- 絞り形式：同心エッジ、同心、四分円、その他
- 管呼び径：15A-1500A

液

US350FM
超音波流量計（大・中口径用）

- 流量入力は最大4チャネルで、4測線対応可能。口径100mm～6,500mm。
- 配管の外側からセンサを取付けるクランプオン形のため、配管工事が不要。
- 最新のセンシング回路技術により、流量のゼロ点調整が不要。
- 相関法を用いたデジタル信号処理（ノイズ除去技術）により、流体中の耐気泡性を向上。

液　分　析　計

ガス
分析計



液
分析計

pH計/ORP計

FLXA402
4線式pH/ORP 変換器

- 優れた操作性と見やすい画面のカラータッチスクリーンディスプレイ。
- タブレット(FieldMate)による簡単なスタートアップや設定が可能。
- SA11・BA11と組合せセンサ最大5本まで同時接続可能。
- 各種通信機能による容易なメンテナンス SDカード、Bluetooth 、Ethernet、RS485。

FLXA202/FLXA21
2線式pH/ORP 伝送器

- モジュール構造による豊富なシステム構築、拡張性を備えた新世代pH/ORP計。
- 最大2本の検出器が接続でき、設置コストの削減、2重化システムによる高信頼性のシステムの構築が可能。

PH71、PH72
パーソナルpH、pH/ORPメータ

- 防水構造JIS C0920 IP67に準拠しているので、水がかかりやすい現場での測定が可能。
- 300点データメモリ、お知らせアラームなど、便利で多彩な機能を搭載。

PH8EFP/
PH8ERP　　FU20　　FU20F
デジタルセンサ



PH4P/PH4PT
PH4C/PH4CT

プロセスpH/ORP
検出器の例

- アプリケーションに応じて、最適な検出器を選択可能。

スマートアダプタ

SA11
SENCOMスマートアダプタ

- 変換、伝送、校正、診断機能を集約した、アナログセンサ用アダプタ。
- アナログセンサと組み合わせることで、アナログセンサをデジタルセンサとして使用可能。
- 変換器なしの単体動作、ラボ校正が可能となり、現場でのメンテナンス性を改善。
- 通信はModbusを採用、Modbusマスタ機器と直接、接続して使用可。

濁度計

TB700G
透過散乱形濁度計

- 測定範囲0-2度～0-2000度(カオリン/ホルマジン/PSL)の前方散乱光/透過光演算方式の濁度計。
- 気泡対策を配慮した検出器。
- 高精度と保守性向上を実現。

TB700H
高感度透過
散乱形濁度計

- 測定範囲0-0.2度～　0-2度(カオリン/ホルマジン/PSL)の前方散乱光/透過光演算方式の濁度計。
- 高感度測定に最適な製品であり、高精度と保守性向上を実現。
- 気泡対策を配慮した検出器。

TB400G
表面散乱形濁度計

- 上水・下水処理場における高濁度測定。
- 測定範囲0-2～0-2000mg/l(度;選択可)(カオリン/ホルマジン/PSL)の表面散乱光測定方式の濁度計。

MLSS計

SS400G
MLSS計

- 0-1000mg/l～0-20000mg/lの広範囲で活性汚泥濃度(MLSS)測定が可能。
- 下水処理や産業処理排水などの活性汚泥処理プロセスでの使用可能。

導電率計

FLXA402
4線式導電率変換器

- 優れた操作性と見やすい画面のカラータッチスクリーンディスプレイ。
- タブレット(FieldMate)による簡単なスタートアップや設定が可能。
- SA11・BA11と組合せセンサ最大5本まで同時接続可能。
- 各種通信機能による容易なメンテナンス SDカード、Bluetooth 、Ethernet、RS485。

FLXA202/FLXA21
2線式導電率伝送器

- モジュール構造による豊富なシステム構築、拡張性を備えた新世代導電率計。
- 最大2本の検出器が接続でき、設置コストの削減、2重化システムによる高信頼性システム構築が可能。

FLXA402
4線式電磁導電率変換器

- 優れた操作性と見やすい画面のカラータッチスクリーンディスプレイ。
- タブレット(FieldMate)による簡単なスタートアップや設定が可能。
- 各種通信機能による容易なメンテナンス SDカード、Bluetooth 、Ethernet、RS485。

FLXA202/FLXA21
2線式電磁導電率伝送器

- モジュール構造による豊富なシステム構築、拡張性を備えた新世代電磁導電率計。
- 検出器の自己診断機能、メンテナンス時期予測など高機能・高信頼性を実現。

SC500
サニタリ導電率計

- 食品製造プラント用に特化した導電率計。
- 洗浄液の管理、液切れの検知に使用可能。

液体密度計

DM8
振動式液体密度計

- 高感度、安定性に優れた液体用の密度計。流量や粘性の影響を受けずに、0.5～2.0g/cm³の密度測定が可能。検出器には、一般用の他にサニタリ用をラインアップ。また、耐圧構造のものも用意。

水質モニタ

WM400
自動水質監視装置

- 給水栓水の水質管理に最適。
- 毎日点検3項目「残留塩素・濁度・色度」の自動測定。
- 濁度/色度検出器は定期的な自動ゼロ校正を実施。(水道水質公定法対応)
- pH、水圧も測定可能。
- 地球環境にやさしい無試薬タイプ。
- 直接一般下水への排水が可能。
- 冬場の凍結防止対策を考慮。
- 小型・保守費用の低減を実現。

SC72
パーソナルSCメータ

- 防水構造JIS C0920 IP67に準拠した携帯用高性能導電率計。
- 300点データメモリ、お知らせアラームなど、便利で多彩な機能を搭載。



導電率
検出器の例

- アプリケーションに応じて、最適な検出器を選択可能。

遊離塩素計/残留塩素計

FC400G
無試薬形遊離塩素計

- 回転金電極を用いたポーラログラフ法を採用。
- 上水配水中の遊離塩素(Free塩素)測定。
- 結合塩素対策対応可。

RC400G
残留塩素計

- 回転白金電極を用いたポーラログラフ法を採用。
- 浄水場の塩素殺菌工程や火力発電における冷却水の残留塩素測定。

色度計

CZ402G
色度計

- セルの窓ガラスの汚れやランプの輝度の影響を受けにくい2波長2光路透過光演算方式を採用。長期安定した性能が得られます。また、濁度を同時に測定。
- ランプ断線、校正異常、上下限警報などの自己診断機能を充実。
- 自動洗浄機能、自動ゼロ校正機能など多機能を装備。
- 水道水の水質検査方法(公定法)で要求する特性に対応。

溶存酸素計

FLXA402
溶存酸素計

- 優れた操作性と見やすい画面のカラータッチスクリーンディスプレイ。
- タブレット(FieldMate)による簡単なスタートアップや設定が可能。
- 各種通信機能による容易なメンテナンスSDカード、Bluetooth、Ethernet、RS485。
- ガルバニ式検出器、ポーラログラフ式、蛍光式検出器の使用が可能。長期安定測定が可能で、下水処理場のばっ気槽における溶存酸素測定に使用。
- 酸素濃度の表示単位は、mg/l、ppmおよび%飽和度があり。また、高い測定精度を得るため、標高によって異なる気圧、水中の塩分および温度の変動に対して補正。

FLXA202/FLXA21
溶存酸素計

- モジュール構造による豊富なシステムの構築、拡張性を備えた新世代の溶存酸素計。
- 最大2本の検出器が接続でき、設置コストの削減、2重化システムによる高信頼性のシステムの構築が可能。

近赤外分析計

現場設置形

InfraSpec NR800
フーリエ変換
近赤外分光分析計

- 各種プロセスサンプルの成分濃度・性状値(密度・重合度・オクタン価等)の多項目同時連続測定が可能。
- 微量水分測定用もラインアップ。

卓上設置形

- 現場設置形と同一の光学系を採用。検量線の共有により、現場と同一精度の分析が可能。
- ラボ・プロセスの検量線一元管理、要員教育等による運用・メンテナンス費用の削減に貢献。

アルカリ度計

AL400G
アルカリ度計

- 浄水場での用途のほか、ボイラ水・食品原料用水・工業用水の水質管理にも使用可能。
- 上水試験方法およびJIS K 0101「工業用水試験方法」に記載された中和滴定の原理を自動化。

全窒素・全りん計/UV計

NP800
全窒素・全りん自動測定装置

- 「第5次水質総量規制」対応製品。紫外線酸化分解法を採用。試薬寿命2倍。消費電力、純水の消費量、廃液量を低減しメンテナンスコストの削減およびランニングコストを低減(当社比)。

UV700G
有機性汚濁物質測定装置

- 紫外線吸光光度方式を採用、高信頼性と優れた保守性を実現。閉鎖性水域などの有機性汚濁物質の濃度測定。

水中油分モニタ

QS1000
微量水中油分モニタ

- 当社独自の水晶振動子式においセンサを採用し、高感度を実現。
- 河川などの水道原水に混入した油分を、人間の嗅覚に匹敵する感度で検知。

Synaptic Business Automation は、お客様の組織のあらゆる要素を結びつけることによって持続可能な価値を創出します。その実現のために、YOKOGAWA は、ビジネスおよびドメインナレッジとデジタルオートメーション技術を統合し、お客様との共創を通してビジネスプロセスの変革を支援します。

横河電機株式会社

製品の技術的なお問い合わせ
フィールド機器営業　0422-52-6490
科学機器営業　0422-52-6339

横河ソリューションサービス株式会社

ご購入、新規ご契約、お見積、ご相談に関するお問い合わせ
お客様相談窓口　0422-52-5545
本　社　〒180-8750 東京都武蔵野市中町2-9-32

お問い合わせは

インターネット・ホームページ
http://www.yokogawa.co.jp

記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
All Rights Reserved. Copyright © 2004, Yokogawa Electric Corporation

Printed in Japan, 811(KP) [Ed : 22/d]

YOKOGAWA Co-innovating tomorrow™