

製品安全データシート

作成日 ; 2001/10/01

改訂日 ; 2011/03/09

製造者情報

会社 : 横河電機株式会社
住所 : 〒180-8750 東京都武蔵野市中町 2-9-32
担当部門 : IA 事業部 科学機器事業センター 技術 Gr.
電話番号 : 0422-52-5648 FAX 番号 : 0422-52-0364
緊急連絡先 : 0422-52-5648 FAX 番号 : 0422-52-0364

整理番号 K9008WQ

製品名 (化学名, 商品名等) 濁度標準液用精製カオリン

物質の特定

単一製品, 混合物の区分 : 混合物
形態 : プラスチック製容器の中に, 粉末 1mg が封入されている。
化学名 : カオリン
成分及び含有量 : カオリン 100%
化学式又は構造式 : SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , 他
官報公示整理番号 : 設定されていない
CAS No. : 1332-58-7
国連分類及び国連番号 : 設定されていない

危険・有害性の分類

GHS 分類 : 分類基準に該当しない (分類できない)
危険性 : 通常の扱いでは, 危険性は低い。
有害性 : 大量に吸入または飲み込んだ場合有害である。
環境影響 : 原料が天然物質であるので, ほとんど影響を与えない。

応急措置

目に入った場合 : 直ちに流水で洗い流す。
皮膚に付いた場合 : 流水で洗い流す。
吸入した場合 : うがいをし, 異常があれば医師の手当を受ける。
誤飲した場合 : 口をすすぎ, 多量の水を飲み, 異常があれば医師の手当を受ける。

火災時の措置

消火方法 : 本品は不燃性である。
消火剤 : 周辺火災に適した消火剤

漏出時の措置

少量(1mg)なので, ティッシュ紙で拭き取って廃棄する。

取扱いおよび保管上の注意

取扱い : プラスチック中の全量を使用しないと, 調製した標準液濁度に誤差が生じるので, 飛び散らない様に注意する。

保管 : 乾燥した場所、できれば乾燥剤の入ったデシケータ中に保管する。

曝露防止措置

管理濃度 作業環境評価基準 : 設定されていない
許容濃度 日本産業衛生学会勧告値 : 設定されていない
ACGIH (TLV) : 設定されていない
OSHA (PEL) : 設定されていない

物理／化学的性質

外観 : 白色粉末 蒸気密度 : データなし
臭気 : 無し 蒸気圧 : データなし
沸点 : データなし 比重 : データなし
融点 : データなし
溶解度 : 水に不溶

危険性情報(安定性・反応性)

引火点 : データなし 爆発範囲 : データなし
発火点 : データなし 安定性・反応性 : 安定

廃棄上の注意

そのまま廃棄可能

輸送上の注意

プラスチック容器が、割れない様に梱包する。

適用法令

労働安全衛生法 : 非該当
毒物及び劇物取締法 : 非該当
消防法 : 非該当
危険物船舶運送及び貯蔵規則 : 非該当
P R T R 法 : 非該当
